

SOVA Spraykontakt



Art.-Nr. 10 kg 30408

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, quarzfreie Spezial-Kontaktbrücke für haftvermittelnde Anstriche zwischen Betonflächen und nachfolgenden Gipsputzen. Lösungsmittelfrei und geruchsarm. Hoch alkalibeständig. Zur besseren Kennung behandelte Flächen grün eingefärbt. Optimierte Konsistenz für maschinelle Verarbeitung.

Eigenschaften

- Optimierte Konsistenz für maschinelle Verarbeitung
 - Optimierter Verbrauch: 30 % weniger als konventionelle Produkte.
 - Lösungsmittelfrei und geruchsarm.
 - Sehr guter Haftvermittler.
 - Extreme Anhaftung am Untergrund.
 - Sehr spannungsarm.
 - Hoch alkalibeständig.
-

Einsatzgebiete

Im Innenbereich auf mineralischen Untergründen, die auf Grund ihrer hohen Glätte und Dichte sowie ihres niedrigen Saugvermögens nicht geeignet sind, direkt verputzt zu werden. SOVA Spraykontakt dient als Haftbrücke bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteilen.

Untergrund

Untergründe müssen eben, tragfähig und trocken, frei von Schalungstrennmitteln und losen Teilen sein.

Verarbeitung

SOVA Spraykontakt gut aufrühren und unverdünnt mit einem Airless-Spritzgerät auf den Untergrund aufspritzen oder von Hand verarbeiten. Untergrund- und Lufttemperatur während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung mind. + 5°C.

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit entsprechend.

Verbrauch

Ca. 120-150 g/m², je nach Untergrund.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit
Farbe	grün

Gutachten / Zulassungen

Prüfbericht 0-54/1199-A/12 vom 23.08.2012, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied MVPA.

TECHNISCHES MERKBLATT

SOVA Spraykontakt



Art.-Nr. 10 kg 30408

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Pigmente, Additive, Konservierungsmittel.
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	10 kg Kunststoff-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112.
Produktcode	M-GP 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.09.2012